



HALCA-Adapter



- gesicherte Datenübertragung
- Standardprotokoll
- kleine Abmessungen
- geringer Stromverbrauch
- mobiler Einsatz in Verbindung mit Notebook
- einfache Installation
- leicht integrierbare Software-Schnittstelle auf Basis von NetBIOS
- einsetzbar mit Windows-Applikationen



| | |
|-------------------------|--|
| Maße | L x B x H = 93 mm x 56 mm x 19 mm |
| Schnittstellen | Zum Computer: 25pol. Sub-D-Stecker zum Anschluss an eine PS/2 kompatible Druckerschnittstelle Spannungsversorgungskabel mit PS/2 kompatibelem Maus- /Tastaturstecker Zur Partnerstation: Ein 3 m langes X.21-Datenkabel mit 15pol. Sub-D-Stecker |
| Spannungsversorgung | +5V±5%, Stromaufnahme max. 200 mA |
| Protokoll | HDLC (LAPB), X.21, konfigurierbar als DÜE (=DCE) bzw. DEE (=DTE), Takt generiert durch die DÜE |
| Datenübertragungsrate | 64 kBit/s |
| Softwareschnittstelle | Über NetBIOS Interrupt mit NetBIOS Control Blocks, Speicherbedarf der Treiber-Software ca. 64 Kbyte Software-Einbindung für höhere Protokollschichten (auf Anfrage) |
| Softwarevoraussetzungen | MS-DOS ab 3.3 Windows3.11 Windows95/98 WindowsNT4 Windows2000/XP |
| Hardwareanforderungen | Prozessor 80486 oder höher, ab 33MHz PS/2-kompatible Druckerschnittstelle (konfiguriert für bidirektionalen Betrieb) PS/2-kompatibler Maus- bzw. Tastaturanschluss oder vergleichbare Spannungsversorgung |



GPP

Copyright GPP Produktvertriebs GmbH & Co. KG 2005

Kontakt:

GPP Produktvertriebs GmbH & Co. KG
Kolpingring 18a
82039 Oberhaching

Telefon +49 - 89 - 61304 – 1
Telefax +49 - 89 - 61304 – 294

Geschäftsführer und persönlich haftender Gesellschafter

GPP Produkt GmbH
Oberhaching
Registergericht München HRB 150105

Sitz der Gesellschaft:

Oberhaching bei München

Handelsregister:

München HRA 83120

USt-Id:

DE 235 540 945

Bankverbindung:

HypoVereinsbank Traunstein
Kto. 372914874
BLZ 710 221 82